

PISTOLA DO SPRAY PARA PULVERIZADOR SEAFLO



IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

SKU:	61549	REFERÊNCIA:	SFSG-D02-SPRAYER PARTS
CATEGORIA:	PULVERIZADORES	SUBCATEGORIA:	ACESSÓRIOS

DESCRIPTIVO:

Apresentamos a Pistola de Spray para Pulverizador, uma ferramenta de excepcional desempenho e versatilidade, projetada para oferecer pulverização precisa e eficaz. Com características técnicas avançadas e construção robusta, essa pistola eleva o nível de controle e eficiência durante as aplicações.

Equipada com uma entrada para mangueira de 3/8" (9,52 mm) e tipo de entrada Farpa (Barb), assim como uma saída para a haste de 3/4" (19,05 mm) com tipo FNTF, essa pistola é a escolha perfeita para trabalhos que exigem precisão. Com uma vazão máxima de operação de 18,5 GPM (70 L/min) e uma pressão máxima de operação de 365 PSI (25 bar), ela é capaz de lidar com uma variedade de líquidos pulverizáveis.

Além disso, a Pistola de Spray para Pulverizador possui uma temperatura máxima de utilização de 50 °C (120 °F), garantindo que você possa trabalhar em uma ampla gama de condições. Seu design é composto por materiais de alta qualidade, incluindo PP + 25% F.V e PA + 35%, garantindo durabilidade e confiabilidade.

Para adicionar conveniência e segurança, esta pistola acompanha uma trava para o gatilho, permitindo um controle preciso da pulverização e evitando acionamentos indesejados. Se você procura uma pistola de pulverização que ofereça desempenho superior, versatilidade e facilidade de uso, a Pistola de Spray para Pulverizador é a escolha ideal para suas necessidades.

APLICAÇÕES:

A Pistola de Spray para Pulverizador, foi projetada para limpeza, desinfecção e aplicação de fertilizantes, podendo também ser utilizado como spray de jardim. Este produto é ideal para o controle de pragas em sua plantação podendo ser utilizado defensivos agrícolas como inseticidas, fungicidas, fertilizantes e outros produtos químicos a base de água.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Entrada para Mangueira: 3/8" (9,52 mm);
- Tipo da entrada para Mangueira: Farpa (Barb);
- Saída para a Haste: 3/4" (19,05 mm);
- Tipo de Saída para a Haste: FNTF;
- Vazão Máxima de Operação: 18,5 GPM – 70 L/min;
- Pressão Máxima de Operação: 365 PSI – 25 bar;
- Temperatura Máxima do Líquido de Utilização: 50 °C – 120 °F;
- Materiais de composição do produto: PP + 25% F.V e PA + 35%;
- Acompanha trava para o gatilho;

LEGENDA TÉCNICA:

PP: Polipropileno

PA: Poliamida

F.V: Fibra de Vidro

TABELA DE PESOS E MEDIDAS							NCM	8424.90.90
Embalagem	Peso*	Dimensões* (mm)			Volume* (m³)	Qtde	Empilhamento Máximo	Descrição do Produto NF
	(Kg)	Alt.	Larg.	Prof.				
Produto	0,210	200	85	35	5,94x10 ⁻⁴	-	-	
Cx. unitária	-	-	-	-	-	-	-	
Cx. máster	-	-	-	-	-	-	-	

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.

SELOS DE CONFORMIDADE

Revisão	Data	Motivo da alteração
REV00	31/08/2023	CRIAÇÃO DO DOCUMENTO