

PULVERIZADOR ELÉTRICO ATV 50L 2,0GPM 7,6LPM 60PSI 12V S01**IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO**

SKU:	60589	REFERÊNCIA:	SFSP-050-020-01A
CATEGORIA:	PULVERIZADORES	SUBCATEGORIA:	ATV

DESCRIPTIVO:

Apresentamos o Pulverizador Elétrico ATV 50L 2,0 GPM, uma solução de alta performance para suas necessidades de pulverização. Com capacidade de tanque de 50 litros, construído em polietileno de alta densidade, oferece durabilidade e resistência. Com uma vazão de operação de 2,0 GPM (7,6 L/min) e pressão de operação de 0,42 Mpa (60 PSI - 4,2 bar), garante uma aplicação precisa e eficiente.

Este pulverizador é alimentado por uma tensão de operação de 12V, com uma corrente máxima de 12,0 A. Equipado com uma pistola spray econômica e um padrão de pulverização de ponta ajustável, você pode personalizar a aplicação de acordo com suas necessidades específicas.

Acompanhado por uma mangueira de 6,0 metros, o Pulverizador Elétrico ATV 50L 2,0 GPM proporciona mobilidade e flexibilidade durante a aplicação. Seja para uso em agricultura, jardinagem ou outras atividades exteriores, este pulverizador é a escolha ideal para obter resultados eficazes e consistentes.

APLICAÇÕES:

O Pulverizador Elétrico ATV 50L 2,0 GPM, foi projetado para limpeza, desinfecção e aplicação de fertilizantes, podendo também ser utilizado como spray de jardim. Este produto é ideal para o controle de pragas em sua plantação podendo ser utilizado defensivos agrícolas como inseticidas, fungicidas, fertilizantes e outros produtos químicos a base de água.

INSTRUÇÕES DE USO E INSTALAÇÃO:

1. Sempre utilizar água pura para a diluição do produto de aplicação, isso evita o entupimento;
2. Sempre lavar o tanque após o uso, fazendo uma passagem de água pura por todo o equipamento;
3. Lembre-se de secar o equipamento após o uso para evitar o ressecamento do tanque, o que pode ocasionar rachaduras;
4. Sempre utilizar EPI quando pulverizar produtos químicos;
5. Não utilizar produtos insolúveis (pó/granulados) pois isso pode danificar o seu equipamento;
6. Não utilizar produtos inflamáveis;
7. Não exceder a temperatura de 43°C;
8. Não utilizar o mesmo pulverizador para pulverizar diferentes defensivos, esta prática pode prejudicar a sua plantação;

Siga essas instruções rigorosamente para garantir a eficácia do seu pulverizador e a sua própria segurança durante o uso.

RECURSOS E BENEFÍCIOS:

- Sistema de filtragem com 3 filtros (filtro de sucção, Filtro de Linha e filtro de pressão no punho da lança);
- Tanque com medidor de nível;
- Tanque fabricado em PEBD com proteção anti-UV e antienvelhecimento;

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidade do Tanque: 50 L;
- Material do Tanque: Polietileno de Alta Densidade (PEAD);
- Vazão de Operação: 2,0 GPM – 7,6 L/min;
- Pressão de Operação: 0,42 Mpa – 60 PSI – 4,2 bar;
- Tensão de Operação: 12V;
- Corrente Máxima: 12,0 A;
- Tipo da Pistola Spray: Econômico;
- Padrão de Pulverização: Ponta Ajustável;
- Tamanho da Mangueira: 6,0 m;

ACESSÓRIOS

- Mangueira;
- Bico Ajustável;
- Lança Spray de 58 cm;
- 2 Presilhas de engate da lança;
- Válvula Reguladora de Pressão;
- Cabo para carga elétrica com chave liga/desliga e clip de engate em bateria (2,4 m);

TABELA DE PESOS E MEDIDAS						NCM	8424.89.90
Embalagem	Peso*	Dimensões* (mm)			Volume* (m³)	Qtde	Empilhamento Máximo
	(Kg)	Alt.	Larg.	Prof.			
Produto	7,00	355	445	740	0,117	-	PULVERIZADOR ELÉTRICO ATV 50L 2,0GPM 7,6LPM 60PSI 12V S01
Cx. unitária	8,50	355	445	740	0,117	1	
Cx. máster	-	-	-	-	-	-	

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de $\pm 3\%$.

SELOS DE CONFORMIDADE

--

Revisão	Data	Motivo da alteração
REV00	28/08/2023	CRIAÇÃO DO DOCUMENTO