

PULVERIZADOR ELÉTRICO COSTAL 16L 0,7GPM 2,6LPM 70PSI 12V S01**IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO**

SKU:	60588	REFERÊNCIA:	SFESR-16A-01
CATEGORIA:	PULVERIZADORES	SUBCATEGORIA:	COSTAL

DESCRIPTIVO:

Apresentamos o Pulverizador Elétrico Costal de 16L 0,7GPM 2,6LPM 70PSI 12V S01, uma solução robusta e eficiente para suas necessidades de pulverização. Com uma vazão de operação de 0,7 GPM (2,6 L/min) e pressão de operação de 0,48 Mpa (70 PSI - 4,8 bar), este pulverizador oferece resultados consistentes e precisos.

Seu ciclo de trabalho contínuo permite operações prolongadas sem interrupções, enquanto a bateria selada de chumbo-ácido de 12 V - 4,5 A oferece confiabilidade e autonomia. Com um tempo de autonomia da bateria de até 3 horas, você pode realizar tarefas extensas sem preocupações.

O carregador de bateria de 14,4 V - 1,0 A garante uma recarga rápida em apenas 3 horas, mantendo o equipamento pronto para uso. A mangueira de 1,2 metros proporciona flexibilidade durante a pulverização, enquanto as opções de bicos, incluindo o Bico Fan (1 mm) e Bico Double (1 mm), permitem ajustar o padrão de pulverização de acordo com suas necessidades específicas.

Com o Pulverizador Profissional de Alto Desempenho, você tem em mãos uma ferramenta confiável e versátil para diversas aplicações, desde agricultura até jardinagem e manutenção de áreas exteriores. Sua qualidade e desempenho superiores tornam-no indispensável para obter resultados excepcionais em suas tarefas de pulverização.

APLICAÇÕES:

O Pulverizador Elétrico Costal de 16L 0,7GPM 2,6LPM 70PSI 12V S01, foi projetado para limpeza, desinfecção e aplicação de fertilizantes, podendo também ser utilizado como spray de jardim. Este produto é ideal para o controle de pragas em sua plantação podendo ser utilizado defensivos agrícolas como inseticidas, fungicidas, fertilizantes e outros produtos químicos a base de água.

INSTRUÇÕES DE USO E INSTALAÇÃO:

1. Certifique-se que a bateria esteja 100% carregada antes do uso;
2. Sempre utilizar água pura para a diluição do produto de aplicação, isso evita o entupimento;
3. Sempre lavar o tanque após o uso, fazendo uma passagem de água pura por todo o equipamento;
4. Lembre-se de secar o equipamento após o uso para evitar o ressecamento do tanque, o que pode ocasionar rachaduras;
5. Sempre utilizar EPI quando pulverizar produtos químicos;
6. Não utilizar produtos insolúveis (pó/granulados) pois isso pode danificar o seu equipamento;
7. Não utilizar produtos inflamáveis;
8. Não exceder a temperatura de 43°C;
9. Sempre manter o pulverizador na vertical e vazio quando armazenado;
10. Não utilizar o mesmo pulverizador para pulverizar diferentes defensivos, esta prática pode prejudicar a sua plantação;

Siga essas instruções rigorosamente para garantir a eficácia do seu pulverizador e a sua própria segurança durante o uso.

RECURSOS E BENEFÍCIOS:

- Bicos Ajustáveis;
- Almofada de Encosto;
- Fácil acesso a Bateria;
- Carregamento da bateria pelo carregador ou pela porta de carregamento na lateral do pulverizador;
- Filtração em 3 estágios (Tela na tampa de enchimento, filtro de sucção e filtro de pressão no punho da lança);

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidade do Tanque: 16 L
- Material do Tanque: Polietileno de Alta Densidade (PEAD)
- Vazão de Operação: 0,7 GPM – 2,6 L/min;
- Pressão de Operação: 0,48 Mpa – 70 PSI – 4,8 bar;
- Ciclo de Trabalho: Contínuo;
- Tipo da Bateria: Bateria Selada de Chumbo-Ácido;
- Bateria: 12 V – 4,5 A;
- Tempo de Autonomia da Bateria: 3h;
- Carregador Bateria: 14,4 V – 1,0 A;
- Tempo de Recarga da Bateria: 3h;
- Tamanho da Mangueira: 1,2 m;
- Opções de Bicos e Diâmetros do Furo: Bico Fan (1 mm), Bico Double (1 mm);

ACESSÓRIOS:

- Mangueira;
- Filtro de água;
- Bico Fan e Bico Double;
- Pistola para a Lança de Spray;
- Lança Spray de 580 mm;
- Clip Para armazenamento da Lança;
- Carregador de Bateria;
- Suporte para a carga da bateria;

TABELA DE PESOS E MEDIDAS							NCM	8424.89.90
Embalagem	Peso*	Dimensões* (mm)			Volume* (m³)	Qtde	Empilhament o Máximo	Descrição do Produto NF
	(Kg)	Alt.	Larg.	Prof.				
Produto	5,74	220	550	330	0,040	-	-	
Cx. unitária	6,6	226	597	347	0,047	1	2	
Cx. máster	20,5	360	610	696	0.153	3	2	

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de $\pm 3\%$.

SELOS DE CONFORMIDADE

Revisão	Data	Motivo da alteração
REV00	25/08/2023	CRIAÇÃO DO DOCUMENTO